

Box FGM - *la semi spina di pesce per un ottimo rapporto tra funzionalità e performance*



GEA Farm Technologies: *Euroclass800-850*

Con gli stessi criteri adottati nella progettazione della sala a spina di pesce Euroclass1200, WestfaliaSurge ha realizzato un sistema semi-spina di pesce finalizzato all'aumentare il numero di capi in sala che non richiede particolari soluzioni meccaniche per il posizionamento e corretto contenimento.

Il passo tra una posta e la successiva di 80 cm (85 cm con la versione Euroclass850), permette l'attacco del gruppo mungitore sia dal fianco come su una spina di pesce normale, sia da dietro come su un box parallelo.

Oltre alla realizzazione della carpenteria con tubolare Ø2" (sagome posteriori agli animali incluse), Euroclass offre grande sicurezza grazie al bordo profilato in acciaio con cui viene rivestito il bordo fossa (il particolare disegno del corrimano, impedisce alle vacche di calciare all'indietro). Per migliorare il contenimento degli animali, la parte superiore della sagomatura è stata portata in posizione più centrale rispetto a quella inferiore. In questo modo il posteriore di ogni vacca appoggerà completamente sulla struttura.

Euroclass800 è una soluzione particolarmente indicata per chi necessita di implementare la performance della propria sala di mungitura disponendo solo del vecchio locale: quando non è infatti possibile realizzare nuovi interventi (nuova costruzione, ampliamento delle opere esistenti) mentre il vecchio impianto richiede un aggiornamento e/o ristrutturazione, con questo sistema si riesce ad aumentare il numero di poste di mungitura mantenendo bassi i costi d'investimento. Per esempio, in una stalla servita da una vecchia spina di pesce 5+5, con una fossa di lunghezza pari a 8,5 mt (mediamente questa tipologia di impianto prevedeva una larghezza complessiva del locale di 6 mt), è possibile installare un box Euroclass800 8+8 senza portare alcuna modifica alle opere esistenti.

E' inoltre disponibile la versione Rapid Exit, con uscita rapida cioè, per velocizzare il carico e scarico della struttura.

<http://www.bellucci.it/prodotti/Spina-Euroclass-800-850.htm>